

WOODEX AQUA WOOD OIL

Ulei pentru lemn

Ulei pentru lemn pe baza de apa, pentru utilizare la exterior.

Ulei natural pentru exterior, destinat protectiei pardoselilor de terasa din gradina, pontoanelor si mobilierului de gradina din lemn. Alte obiecte potrivite sunt gardurile, spalierii, usile si scarile. Pentru lemn netratat, lemn tratat termic si lemn impregnat sub presiune. Se aplica pe suprafete curate si uscate din lemn, cu pensula, buretele sau prin imersie. Protejeaza suprafetele din lemn impotriva umezelii, murdaririi si, atunci cand este nuanat, impotriva radiatiilor UV ale soarelui. Diminueaza craparea suprafetei din lemn.

DATE TEHNICE

Certificate, aprobari si clasificari	Finnish Key Flag
Domenii de aplicare	Decking, garduri, mobilier de gradina
Substrat recomandat	Lemn impregnat sub presiune, lemn brut, lemn modificat termic
Substanta solida	Aprox. 10% din volum
Compusi organici volatili (VOC)	Produsul nu este inclus in directiva UE privind VOC.
Randament practic	Lemn taiat: 5 - 8 m ² /l. Lemn rindeluit: 8 - 10 m ² /l.
Culori	Incolor, maro si gri. Poate fi nuanat in nuante translucide.
Sistem de nuanare	Teknomix
Luciu (60°)	Este absorbit in lemn si de obicei nu formeaza o pelicula vizibila.
Diluant	Apa.
Densitate	Aprox. 1 g/ml
Depozitare	A se feri de inghet.
Ambalaje	Incolor, maro si gri: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Disponibilitatea variaza in functie de tara.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei	Indepartati de pe suprafata toate materialele desprinse, murdaria, praful si straturile superioare fragile ale lemnului, folosind perie de sarma, perie de frecat sau raclata. Curatati suprafata care urmeaza sa fie tratata. Indepartati straturile vechi de vopsea sau lac inainte de tratament. Folositi RENZA TERRACE, agent de curatare pentru terase, pe suprafetele care urmeaza sa fie tratate, atunci cand este necesar. Clatiti suprafetele bine cu apa si lasati-le sa se usuce. Lemnul nou netratat se grunduieste cu produs de protectie a lemnului din seria WOODEX.
-----------------------	--

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Imersie, pensula, burete
Aplicare	Amestecati bine inainte de utilizare. Produsul nuanat trebuie amestecat si in timpul aplicarii, daca este necesar. Aplicati o data sau de doua ori. In functie de calitatea lemnului, tratamentul se reinnoieste. Eventualul exces de ulei se sterge. Rezervati o cantitate suficienta de ulei din acelasi lot pentru fiecare suprafata uniforma. Nu este potrivit pentru sere, rasadnite si adaposturi pentru animale.
Conditii de aplicare	Suprafata care urmeaza sa fie tratata trebuie sa fie uscata. Umiditatea lemnului trebuie sa fie sub 20%. In timpul aplicarii si uscarii, temperatura aerului ambiental, a suprafetei si a produsului trebuie sa fie peste +5°C, iar umiditatea relativa a aerului sub 80%. Aplicarea in soare puternic sau pe vreme umeda trebuie evitata. Se recomanda ca lemnul impregnat sub presiune sa fie lasat sa se usuce cel putin 6 luni dupa montaj inainte de tratare.
Timp de uscare	+23°C - fara praf: 4 h - uscat pentru utilizare: 16 h A se evita abraziunea mecanica a suprafetei in primele zile. Daca este necesar un tratament de reinnoire, acesta poate fi aplicat dupa aproximativ 24 de ore. Procesul de uscare va fi mai lent in conditii reci si/sau umede.
Curatare	Apa calda si RENZA BRUSH, agent de curatare pentru pensule. Spalati echipamentul imediat dupa utilizare.

SANATATE SI SIGURANTA

Masuri de siguranta si precautie	Consultati fisa cu date de securitate. ATENTIE! Din cauza pericolului de autoaprindere, orice deseuri provenite din produs, ceata de pulverizare si lavete murdare etc. trebuie pastrate intr-un loc rezistent la foc, in recipiente etanse. Se recomanda si imersarea in apa.
---	--

INFORMATII SUPLIMENTARE

Instructiuni de intretinere	Pentru suprafetele expuse continuu la intemperii, tratamentul de reinnoire se face anual sau ori de cate ori este necesar.
------------------------------------	--

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finlanda Tel. +358 9 506 091

Informatiile de mai sus sunt normative si se bazeaza pe teste de laborator si experienta practica. Informatiile nu sunt obligatorii, iar Teknos nu poate accepta responsabilitatea pentru rezultatele obtinute in conditii de lucru aflate in afara controlului sau. Prin urmare, cumparatorul sau utilizatorul nu este eliberat de obligatia de a testa adecvarea produselor pentru scopurile si metodele de aplicare specifice, in conditiile reale de aplicare. Raspunderea noastra acopera numai daunele cauzate direct de defecte ale produselor furnizate de Teknos. Aceasta presupune ca utilizatorul detine cunostinte suficiente pentru utilizarea corecta a produsului, din punct de vedere tehnic si al sigurantei muncii. Cele mai recente versiuni ale fiselor tehnice si ale fiselor cu date de securitate Teknos sunt disponibile pe pagina noastra www.teknos.com. Toate marcile comerciale afisate in acest document sunt proprietatea exclusiva a Teknos Group sau a companiilor sale afiliate.