

RENSA ANTI-MOULD

Protectie impotriva mucegaiului

RENSA ANTI-MOULD elimina mucegaiul, lichenii si algele de pe suprafetele exterioare ale cladirilor. Se aplica usor prin pulverizare, de exemplu pe acoperisuri din tigla sau carton bitumat, pavaje din piatra, pereti din caramida sau garduri, iar cresterea biologica este indepartata ulterior prin actiunea intemperiiilor. RENSA ANTI-MOULD dezinfecteaza suprafata.

RENSA ANTI-MOULD poate fi utilizat pe toate suprafetele de constructie care suporta curatarea cu apa: lemn, beton, membrane bituminoase, tencuiala etc. si suprafete vopsite anterior. Actioneaza foarte bine pe suprafete poroase in care poate patrunde, de exemplu tigle din beton, dale de pavaj, membrane bituminoase pentru acoperis, tencuiala si lemn impregnat sub presiune.

RENSA ANTI-MOULD poate fi utilizat si impreuna cu RENSA FACADE, agent de curatare pentru fatade, pentru pretratarea suprafetelor puternic contaminate cu mucegai inainte de revopsire.

RENSA ANTI-MOULD este un produs biodegradabil. Indeplineste cerintele OECD si ale Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului privind detergentii, referitoare la biodegradabilitate (OECD 301B, EC 648/2004).

DATE TEHNICE

Certificate, aprobari si clasificari	OECD 301B, EC 648/2004
Domenii de aplicare	Terase, garduri, pereti exteriori, acoperisuri, socluri
Substrat recomandat	Vopsea acrilica, beton, vopsea pe baza de ulei, tigla, lemn
Randament practic	Aprox. 30 m ² / 1 l detergent nediluat. Diluire: Pentru curatare de intretinere si pretratare inainte de vopsire: 1:5 (1 litru detergent la 5 litri apa). Pentru suprafete foarte murdare sau cu mucegai: 1:2. Absorbtiia suprafetei, gradul de murdarire, umiditatea aerului si alti factori influenteaza considerabil randamentul.
pH	10
Depozitare	A se feri de inghet.
Ambalaje	1 l, 5 l. Disponibilitatea poate varia in functie de tara.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Aplicare

Diluati RENZA ANTI-MOULD cu apa in functie de scopul utilizarii:

Pentru curatare de intretinere si pretratatare inainte de vopsire: 1:5 (1 litru detergent la 5 litri apa).

Pentru suprafete foarte murdare sau cu mucegai: 1:2.

Curatare de intretinere:

Indepartati murdaria desprinsa si alte materiale de pe suprafata, de exemplu prin periere. Aplicati protectia impotriva mucegaiului pe suprafata care urmeaza sa fie curatata, folosind de exemplu o pensula sau pulverizator de joasa presiune (pulverizator de gradina). Nu clatiti. Actiunea intemperiiilor, vantul si ploaia vor indeparta cresterea biologica moarta si uscata.

Pretratatarea suprafetelor inainte de vopsire:

Umeziti cu apa suprafetele poroase si absorbante inainte de curatare. Aplicati protectia impotriva mucegaiului pe suprafata care urmeaza sa fie curatata, folosind de exemplu o pensula sau pulverizator de joasa presiune (pulverizator de gradina). Lasati sa actioneze aproximativ 2 zile. Dupa aceea spalati suprafata cu RENZA FACADE, agent de curatare pentru fatade.

SANATATE SI SIGURANTA

Masuri de siguranta si precautie

RENZA ANTI-MOULD este un produs eficient. De aceea, utilizarea detergentului trebuie facuta cu precautie rezonabila. Evitati contactul cu pielea si inhalarea cetii de pulverizare. Protejati ochii impotriva stropilor. Mai multe informatii sunt disponibile in fisa cu date de securitate a produsului: www.teknos.com.

Produsul poate afecta plantele de gradina - evitati stropirea. Plantele pot fi acoperite sau umezite cu apa inainte de tratament.

Detergentul nu afecteaza cele mai comune suprafete de constructie, dar evitati stropirea inutila.

Utilizati biocidul in siguranta. Cititi intotdeauna eticheta si informatiile despre produs inainte de utilizare.

Teknos Group Oy
Takkatie 3, P.O. Box 107
FI-00371 Helsinki, Finlanda
Tel. +358 9 506 091

Informatiile de mai sus sunt normative si se bazeaza pe teste de laborator si experienta practica. Informatiile nu sunt obligatorii, iar Teknos nu poate accepta responsabilitatea pentru rezultatele obtinute in conditii de lucru aflate in afara controlului sau. Prin urmare, cumparatorul sau utilizatorul nu este eliberat de obligatia de a testa adecvarea produselor pentru scopurile si metodele de aplicare specifice, in conditiile reale de aplicare. Raspunderea Teknos acopera numai daunele cauzate direct de defecte ale produselor furnizate de Teknos. Aceasta presupune ca utilizatorul detine cunostinte suficiente pentru utilizarea corecta a produsului din punct de vedere tehnic si al sigurantei muncii. Cele mai recente versiuni ale fiselor tehnice si ale fiselor cu date de securitate Teknos sunt disponibile pe pagina www.teknos.com. Toate marcele comerciale afisate in acest document sunt proprietatea exclusiva a Teknos Group sau a companiilor sale afiliate.