

FISA TEHNICA 1848

1 13.02.2013 TEKNOSPRO BINDER

liant pentru praf

Traducere informativa in limba romana, fara logo. Structura urmareste fisa tehnica originala.

TIP PRODUS

TIP PRODUS	TEKNOSPRO BINDER este un liant pentru praf, incolor, pe baza de apa si acrilic, pentru pereti si tavane la interior. Produsul a fost clasificat in Clasa M1 de Emisii pentru materiale de constructii.
UTILIZARE	TEKNOSPRO BINDER este potrivit pentru legarea prafului pe suprafete netratate din beton, caramida, blocuri de constructie, placi de constructie etc. la interior. TEKNOSPRO BINDER incolor nu coloreaza si nu inchide la culoare suprafetele minerale tratate. Suprafata tratata poate fi acoperita ulterior cu vopsele de interior Teknos pe baza de apa, daca este necesar.

DATE TEHNICE

Substante solide	Aproximativ 14 % din volum
Compusi organici volatili (VOC)	Valoare limita UE VOC (cat A/h): 30 g/l 2010. VOC-ul produsului: max. 30 g/l.
Randament practic	Aplicat o data pe o suprafata neteda: aproximativ 10 mp/l
Densitate	Aproximativ 1,0 g/ml
Timp de uscare la +23°C / 50% RH	- fara praf: dupa 1/2 ora Tratament urmator: dupa 1 - 2 ore
Diluant, curatare	Apa. Spalati echipamentul imediat dupa utilizare cu detergent si apa calda.
Culori	Incolor Produsul poate fi nuantat in nuante transparente pentru a face mai usoara observarea unei legari suficiente a prafului. Nuantare conform culorilor transparente Teknos pentru interior, in grupa de nuantare TPL. Acuratetea culorii nu este completa.

TEKNOSPRO BINDER

liant pentru praf

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei si aplicare	<p>Suprafata care urmeaza sa fie tratata trebuie sa fie curata si uscata.</p> <p>TEKNOSPRO BINDER este un produs gata de utilizare si poate fi nuanat in nuante transparente, daca este necesar. Aceasta colorare de control ajuta la verificarea faptului ca a fost aplicata o pelicula suficienta de legare a prafului.</p> <p>Aplicare cu pensula, rola sau pulverizare airless, o data sau de doua ori. Duza potrivita pentru pulverizare airless este 0,013 - 0,017".</p>
Conditii de aplicare	<p>Suprafata care urmeaza sa fie tratata trebuie sa fie uscata.</p> <p>Temperatura aerului ambiental si a suprafetei trebuie sa fie peste +5°C, iar umiditatea relativa a aerului sub 80%.</p>
Depozitare	<p>Trebuie depozitat bine inchis si pastrat la rece.</p> <p>A NU SE LASA SA INGHETE.</p>

Informatiile din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe teste de laborator si experienta practica. Valorile sunt orientative si depind, de exemplu, de culoare si luciu. Deoarece nu avem control asupra conditiilor de utilizare si aplicare, suntem responsabili doar pentru calitatea produsului si garantam ca acesta respecta controlul nostru de calitate. Nu acceptam raspunderea pentru pierderi sau daune rezultate din aplicarea produsului contrar instructiunilor sau utilizarii prevazute. Cele mai recente versiuni ale fiselor tehnice, fiselor cu date de securitate si fiselor de sistem se gasesc pe pagina producatorului.

Sursa traducerii: Fisa tehnica TEKNOSPRO BINDER, Data Sheet 1848, 13.02.2013.